

ARMOIRES DE FERMENTATION

POUR FILETS DE CUISSON OU COUCHES AUTOMATIQUES

DESCRIPTIF

- Armoire entièrement démontable
- Isolation en polyuréthane injecté
- Construction métallique anti-corrosion
- Tableau de commande standard 2008
- Fermentation contrôlée sur plus de 60 heures
- Température régulée de -10/+35°C
- Mise en froid après chargement
- Humidité réglable de 30 à 90% par hygostat et sonde électronique
avec apport d'eau extérieur pour les armoires à filets de cuisson
sans apport d'eau extérieur pour les armoires à couches auto
(ou avec apport d'eau extérieur sur demande)
- Charnières à droite, sur demande à gauche ou porte double vantaux
- Echelle pour filets : 22 étages espacés de 72mm
- Echelle pour couches automatiques : 20 étages espacés de 80mm
- Hauteur sans groupe = 2,10m
- Hauteur sans groupe et sans tableau = 1,95m
- Sur pieds et roulettes pour mise en place et nettoyage
- 240V Mono
- Intensité prise mono + terre = 16A



2-176180

EN OPTION

- Etuve (chaud uniquement et humidité avec apport d'eau extérieur)
- Tableau 2000 Dormillon V2
- Coffret mural pour tableau 2008 et 2000 Dormillon V2
- Porte vitrée éclairée sauf pour les portes à 2 vantaux
- Cornières plus larges
- Groupe sur le côté de l'armoire / Groupe à distance
- Groupe à eau / Groupe tropicalisé



tableau 2000 Dormillon V2



1716

176180

1722

178180



176180