

DWIC 3600



Carter en inox de 2.5 mm d'épaisseur à bord chanfreiné.

Glace vitrocéramique intégrant la forme wok.

Inducteur de 280mm.

Minuterie d'une durée de 99 minutes avec signal sonore et visuel.

Commande par clavier à touches sensibles : On/Off, sélection manuelle (+/-) avec affichage, 3 touches P1, P2, P3 programmables et mémorisables, réglage minuterie avec affichage.

Alimentation : 210V-230V (monophasé) AC 50-60Hz.

Poids : 11.7 kg.

Normes : EN 60335-2-36 (Normes Européennes pour la sécurité des appareils électriques), EN55011 et EN 55014-2 (CEM).

Fabriqué en France.

Rayon de courbure de la glace Wok : 210,7 mm.

REGLAGES PUISSANCES

Puissance et ampérage par type :

	Puissance	Ampérage
DWIC 3600	3600W	16A

Livree avec notice, cordon d'alimentation de 1m80.

	DWIC 3600
Position	Puissance (W)
1	50
2	100
3	150
4	200
5	250
6	300
7	350
8	400
9	500
10	600
11	700
12	800
13	900
14	1000
15	1200
16	1400
17	1600
18	1800
19	2000
20	2200
21	2400
22	2600
23	2900
24	3200
25	3600

DWIC 3600

Dimensions d'encastrement

