SILVER



Table frigorifique "murale" ventilée, 2 portes GN 1/1, 260 Lit. avec évier

DT131/P9H-DV

Descriptions

mm (L x P x H)	1460 x 700 x 850/900(+100)
T°	-2°+8°
kW	0.19
Voltage	230/1N 50HZ
Poids Brut (kg)	108 kg
Volume (m³)	1.06 m^3

Détails du produit

- Classe énergétique : C.
- Évier 340x400xh160 mm incorporé sur le Top (a droite), doté de siphon, crépine et bouchon (NB robinet sur demande, orifice sur le top (32 mm).
- Version "murale" avec bord arrière relevé.
- En dotation: 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte.
- 4 pieds en inox réglables.

- Conception monocoque.
- Réalisation intérieure en acier inox (Alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441.
- Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox AISI 304.
- Crémaillères et glissières en acier inox (antibasculante), permettant des positionner les grilles a souhait.
- Fond intérieur embouti.
- Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (pas de nécessité d'un Kit), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique.
- Groupe compresseur classe climatique 5 (40°C température & 40% humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.
- Accessibilité frontale du groupe compresseur sur glissières "extractibles", facilité d'inspection.

© 2026 Diamond Europe – All rights reserved

- Évaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent).
- Réfrigérant R290.
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED blanc.
- Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait).
- Évaporation automatique du condensat.
- Isolation en polyuréthane sans CFC (70mm).

Les +

PLUS :

- Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!)
- Travail aisé grâce au charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique.
- Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré, une température uniforme.
- Groupe, sur glissières "extractibles", de type "monobloc".
- Évaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating".
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche).

© 2026 Diamond Europe – All rights reserved