

**PROMO****SILVER**

Page promo : 20-Slc26

## Table frigorifique ventilée, 2 portes GN 1/1, 260 Lit.& structure réfrigérée 7x GN1/4

**DTS-4/P9H2**

### Descriptions

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| mm (L x P x H)           | 1380 x 700 x 850/950-1073 |
| T°                       | 0° +8°                    |
| T°                       | +4° +10°                  |
| kW                       | 0.21                      |
| Voltage                  | 230/1N 50HZ               |
| Poids Brut (kg)          | 158 kg                    |
| Volume (m <sup>3</sup> ) | 1.43 m <sup>3</sup>       |

### Détails du produit

- Structure capacité 7x GN1/4 (bacs en option)
- En dotation : 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte
- 4 pieds en inox réglables.
- Conception Monocoque
- Réalisation intérieure en acier inox (Alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441
- Top supérieur en acier inox AISI 304.
- Structure réfrigérée supérieure incorporé, munie d'un couvercle muni de 2 pistons.
- Top avec profondeur libre de travail de 400mm.
- Crémaillères et glissières en acier inox (antibasculante), permettant des positionner les grilles à souhait
- Fond intérieur embouti
- Portes avec poignée ergonomique (réversibles, pas de nécessité d'un Kit), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique
- Groupe compresseur classe climatique 4, incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.
- Accessibilité frontale du groupe compresseur sur glissières "extractibles", facilité d'inspection

- Évaporateur(s) (latérale) ventilé traité contre les sels et les acides alimentaires "coating" avec canalisation forcée de l'air réfrigéré par l'arrière.
- Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois de la structure réfrigérée.
- Réfrigérant R290
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) avec contrôle indépendant de la température (table et structure), écran de contrôle en façade avec LED blanc.
- Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)
- Évaporation automatique du condensat
- Isolation en polyuréthane sans CFC 70mm (Table) et 40mm (structure).

## Les +

---

### PLUS :

- Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!)
- Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100°, profondeur libre de travail de 400mm (top) et couvercle de structure avec pistons
- Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré.
- Groupe, sur glissières "extractibles", de type "monobloc".
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) avec contrôle indépendant de la température (table et structure).