

PROMO**SILVER**

Page catalogue : 295-SILV

Page promo : 20-Slc26

Table frigorifique ventilée, 3 portes GN 1/1, 405 Lit.& structure réfrigérée 10x GN1/4

DTS-7/P9H2

Descriptions

mm (L x P x H)	1840 x 700 x 850/950-1073
T°	0° +8°
T°	+4° +10°
kW	0.24
Voltage	230/1N 50HZ
Poids Brut (kg)	180 kg
Volume (m ³)	1.53 m ³

Détails du produit

- Structure capacité 10x GN1/4 (bacs en option)
- En dotation : 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte
- 4 pieds en inox réglables.
- Conception Monocoque
- Réalisation intérieure en acier inox (Alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441
- Top supérieur en acier inox AISI 304.
- Structure réfrigérée supérieure incorporé, munie d'un couvercle muni de 2 pistons.
- Top avec profondeur libre de travail de 400mm.
- Crémaillères et glissières en acier inox (antibasculante), permettant des positionner les grilles à souhait
- Fond intérieur embouti
- Portes avec poignée ergonomique (réversibles, pas de nécessité d'un Kit), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique
- Groupe compresseur classe climatique 4, incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.
- Accessibilité frontale du groupe compresseur sur glissières "extractibles", facilité d'inspection

- Évaporateur(s) (latérale) ventilé traité contre les sels et les acides alimentaires "coating" avec canalisation forcée de l'air réfrigéré par l'arrière.
- Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois de la structure réfrigérée.
- Réfrigérant R290
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) avec contrôle indépendant de la température (table et structure), écran de contrôle en façade avec LED blanc.
- Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)
- Évaporation automatique du condensat
- Isolation en polyuréthane sans CFC 70mm (Table) et 40mm (structure).

Les +

PLUS :

- Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!)
- Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100°, profondeur libre de travail de 400mm (top) et couvercle de structure avec pistons
- Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré.
- Groupe, sur glissières "extractibles", de type "monobloc".
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) avec contrôle indépendant de la température (table et structure).