TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



UPD400-F

Armoire vitrée réfrigérée (froid négatif)

Caractéristiques du produit
- Double vitrage des quatre côtés
- Porte vitrée sans cadre
- Excellente présentation des produits
- Éclairage interne LED
- Extérieur noir
- Intérieur acier inoxydable à effet miroir
- Tablettes en verre
- Congélateur

Armoire négative vitrée verticale offrant une visibilité op

L'UPDC400-F met superbement en valeur les produits avec son double vitrage sur quatre faces et sa porte vitrée chauffée sans cadre. Cette armoire négative vitrée constitue une excellente option pour présenter de succulents desserts. Elle est dotée d'une finition noire en acier à l'extérieur et en acier inoxydable avec effet miroir à l'intérieur. Elle est équipée d'un éclairage LED vertical illuminant l'intérieur et de 5 tablettes en verre réglables pour plus de flexibilité. Son système de froid ventilé est piloté via un afficheur de température numérique. Pour une plus grande mobilité, la vitrine dispose de quatre solides roulettes dont deux avec des freins. Le modèle UPD400 est également disponible en version froid positif.

Mesures et contenu		
Poids brut / net	kg	225 / 203
Volume net	l	248
Volume brut	l	364
Volume brut / net	l	364 / 248
Surface totale de présentation	m²	1.95
Plage de température	°C	-25 à -18
Classe climatique		4
Design et matériaux		
Finition extérieure		Noir / verre
Finition intérieure		Inox / verre
Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte vitrée chauffée à charnières
Nombre de tablettes	pces	5
Nombre et type de tablettes		5 tablettes en verre + base
Dimensions des tablettes		530 x 417
Charge max. par tablette	kg/m²	150
Roulettes		4 roulettes, 2 avec frein
Vitrage de sécurité		Oui
Éclairage intérieur		4 x LED verticales
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	150
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Classe énergétique		D
Consommation d'énergie	kWh/24h	23.51
Consommation électrique par an	kWh/an	8582
EEI	%	47.4
Puissance consommée	W	1000
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42
Dimensions		
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	650 x 650 x 1950
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	588 x 516 x 1200
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	720 x 720 x 2030
Charge conteneur 40 pieds	pces	48



Porte sans cadre



tablettes en verre réglables