



## VK38-200 S/S LID

Vitrine réfrigérée GN1/3

### Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Structure en verre pour protéger les aliments
- Pieds ajustables
- Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)

### Mesures et contenu

Capacité bacs GN	pces	9
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	78 / 73
Volume brut / net	l	78 / 78

### Design et matériaux

Nombre et type de couvercles		1 couvercle inox 304
Nombre de séparateurs	pces	12
Pieds		4 pieds ajustables
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304

### Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	40
Thermomètre		Oui

### Puissance et consommation

Consommation d'énergie	kWh/24h	4.56
Consommation d'énergie	kWh/h	0.19
Consommation électrique par an	kWh/an	1664
Puissance consommée	W	112
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	47

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1645 x 305 x 155
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2000 x 395 x 260
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2080 x 440 x 310
Charge conteneur 40 pieds	pces	250



Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)



Couvercle en acier inoxydable pour protéger les aliments