

PROMO
SILVER

Cellule de congélation rapide 10x GN 1/1 (ou) 600x400 (30-20 Kg.)

GTP-10/3R

Descriptions

mm (L x P x H)	800 x 785 x 1625
T°	+70°-18°
T°	+70°+3°
kW	1.48
Voltage	230/1N 50HZ
Poids Brut (kg)	155 kg
Volume (m ³)	1.16 m ³

Page promo : 18-Slc26

Détails du produit

- Capacité: 10 GN 1/1 (ou) 10x 600x400 mm (grilles et platines en option)
 - Production par cycle : 30 Kg (+70° C +3° C) et 20 Kg (+70° C -18° C)
 - Sonde à cœur de série
 - Structure "anti basculante" en fil d'acier inox (amovible), espacement pour platines 65 mm
 - Porte réversible (voir kit PK-CIG-EV), poignée intégrée (non saillante)
 - Charnières (à droite) avec rappel automatique (blocage à 90°).
 - Isolation 60mm d'épaisseur.
 - 4 pieds en inox réglables.
-
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, avec fonction de maintien en fin de cycle et alarme sonore.
 - Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière également) en acier inox AISI 304.
 - Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités).
 - Porte fermeture par joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage).
 - Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte.
 - Groupe compresseur classe climatique 4 , condenseur ventilé, accessibilité frontale.
 - Réfrigérant R290.

- Évaporateur ventilé, traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent)moteur du ventilateur IP45.
- Dégivrages manuels ou automatique (début de cycle), évaporation automatique du condensat.
- Isolation en polyuréthane sans CFC.
- Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur.

Les +

ADVANTAGE : Panneau de commande digital. Régulation des cycles de refroidissement ou congélation (avec fonction "Hard / Soft"), à temps ou à température (sonde à cœur). En liaison froide, la sécurité alimentaire passe par un principe de base: c.à.d. le passage de la température à cœur de +70°C à +3°C en 90 minutes (norme UK) ou +65°C à +10°C en 110 minutes (norme NF) et de +70°C à -18°C en 240 minutes (norme UK) ou +65°C à -18°C en 270 minutes (norme NF), les cellules Diamond vous garantissent le respect de toutes ces obligations.