

PROMO**SILVER**

Armoire frigorifique ventilée 700 Lit. 1 porte (GN 2/1), sur roues ID70/R9H

Descriptions

mm (L x P x H)	720 x 840 x 2020
T°	-2°+8°
kW	0.32
Voltage	230/1N 50HZ
Poids Brut (kg)	145 kg
Volume (m ³)	1.34 m ³

Page promo : 16-Slc26

Détails du produit

- Classe énergétique: C
- En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm)
- Livrée avec 4 roues, 2 avec freins.
- Réalisation en acier inox (alimentaire), intérieure AISI 304, extérieur AISI 441 (arrière en acier galvanisé), châssis monocoque
- Crémaillères et glissières en inox (antibasculante), permettant des positionner les grilles a souhait
- Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!)
- Fond intérieur emboutit munis d'un bouchon de drain (gros entretien)
- Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (prédisposition pour serrure à clés), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 90° et fermeture porte avec rappel automatique
- Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte
- Panneau supérieure pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection
- Groupe compresseur à tampon, condenseur ventilé.
- Évaporateur ventilé traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (s) (non apparent)
- Classe climatique 5 (T° ambiante +40°C – Humidité relative 40% »)

- Gas réfrigérant R290
- Régulateur digital (sous boîte fermée, étanche) indice de protection IP65, en façade avec affichage LED "Wide"
- Éclairage interne, avec switch de porte
- Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)
- Évaporation automatique du condensat
- Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm)
- Appareil construit dans le respect de toutes les normes (CE) en vigueur.

Les +

EVO - TECHNOLOGY :

- Composants haute efficacité et basse consommation énergétique
- Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm = super-isolé), moins de dispersion thermique, avec à la clé des économies énergétiques
- Groupe frigorifique à "Tampon" en Classe climatique 5 (T° ambiante +40°C – Humidité relative 40% ») garantissant la bonne conservation des produits.
- Glissières double coulisses (permettant de griller et des bacs GN au même temps !!)
- Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 90° et fermeture portes avec rappel automatique
- Régulateur digital (sous boîte fermée, étanche) indice de protection IP65, en façade avec affichage LED "Wide"
- Livrée avec roues de série, déplacement aisé pour l'entretien et SAV.