## Fiche technique

Caractéristiques du produit

| Plaque de cuisson 65x48 électrique combinée sans soubassement 400 V |                   |                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|
| Modèle                                                              | Code SAP          | 00001155                      |  |  |
| FTHR 60 EL                                                          | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |  |  |



- Type de surface de l'appareil: Combiné
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 650 x 480
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 10.00
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Finition de surface: Surface sablée sans revêtement chromé
- Rebord amovible: Non

| Code SAP              | 00001155 | Puissance électrique [kW]                         | 6.000              |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------|
| Largeur nette [mm]    | 658      | Alimentation                                      | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Profondeur nette [mm] | 609      | Dimensions de la planche à gril-<br>ler [mm x mm] | 650 x 480          |
| Hauteur nette [mm]    | 290      | Type de surface de l'appareil                     | Combiné            |
| Poids net [kg]        | 45.00    |                                                   |                    |

### Fiche technique

Avantages du produit

| Plaque de cuisson 65x48 électrique combinée sans soubassement 400 V |                   |                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|
| Modèle                                                              | Code SAP          | 00001155                      |  |  |
| FTHR 60 EL                                                          | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |  |  |

#### Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34 Le matériau ne rouille pas

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

Tiroir pour liquide usé
Assure l'égouttement de l'huile dans le tiroir

Rebord haut non amovible

De meilleures conditions d'hygiène
Empêcher les éclaboussures de graisse sur

l'équipement secondaire

Plaque d'acier combinée

Bon transfert de chaleur et la surface ne

Bon transfert de chaleur et la surface ne sera pas rayée Permet la préparation sur une plaque lisse ou rainurée

Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle

Utilisations diverses Possibilité de placement dans des espaces plus petits

# Fiche technique

### Paramètres techniques

IPX4

| Plaque de cuisson 65x48 électriqu                              | e combinée sans soub | passement 400 V                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                                                         | Code SAP             | 00001155                                                                                  |
| FTHR 60 EL                                                     | Groupe d'articles    | Grilles et plaques de cuisson                                                             |
|                                                                |                      |                                                                                           |
| <b>1. Code SAP:</b> 00001155                                   |                      | 15. Matériel:  AISI 430                                                                   |
| 2. Largeur nette [mm]: 658                                     |                      | <b>16. Indicateurs:</b> Voyants de marche et de préchauffement du four                    |
| 3. Profondeur nette [mm]: 609                                  |                      | <b>17. Finition de surface:</b> Surface sablée sans revêtement chromé                     |
| 4. Hauteur nette [mm]: 290                                     |                      | 18. Température maximale de l'appareil [° C]: 300                                         |
| 5. Poids net [kg]:<br>45.00                                    |                      | 19. Température minimale de l'appareil [° C]: 50                                          |
| 6. Largeur brute [mm]: 725                                     |                      | <b>20. Pieds réglables:</b> Oui                                                           |
| 7. Profondeur brute [mm]:                                      |                      | 21. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 650 × 480                               |
| 8. Hauteur brute [mm]: 540                                     |                      | <b>22. Épaisseur de la planche à griller [mm]:</b> 10.00                                  |
| 9. Poids brut [kg]: 50.00                                      |                      | <b>23. Tiroir de récupération de la graisse:</b> Oui                                      |
| <b>10. Type d'appareil:</b> Appareil électrique                |                      | <b>24. Zones chauffantes indépendantes:</b> Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage |
| 11. Type de construction de l'appareil:<br>Équipements à poser |                      | 25. Rebord amovible: Non                                                                  |
| 12. Puissance électrique [kW]:<br>6.000                        |                      | <b>26. Distribution uniforme de la chaleur:</b> Oui                                       |
| <b>13. Alimentation:</b> 400 V / 3N - 50 Hz                    |                      | <b>27. Type de surface de l'appareil:</b> Combiné                                         |
| 14. Indice de protection d'enveloppe:                          |                      | 28. Section des conducteurs CU [mm²]:                                                     |